

IMPENETRABLE

Protecteur pour bois et terres cuites.

Produit de finition pour intérieur et extérieur

Date de révision: 03/03/2014

Caractéristiques Techniques

Produit issu de composants 100% naturels. Ne se colore pas.

Pour une finition colorée, utiliser l'imprégnant bouche pore Miscela Sana teinté avec des pigments.

Aspect : huile liquide de couleur jaune clair.

Rendu naturel, mat à satiné.

Application

Utilisation en intérieur et extérieur sur surfaces verticales pour huisseries, portes, meubles. **PAS AU SOL. Les vieilles peintures ou vernis doivent être impérativement retirés.**

La superficie à traiter doit être dégraissée et parfaitement sèche.

Les bois tendres et absorbants (ou la terre cuite) doivent être traités au préalable avec un imprégnant protecteur (Miscela Sana ou Imprégnant San Giovanni).

Mélanger le produit avant l'utilisation.

- Appliquer avec soin, **en couche très fine**, au pinceau (ou rouleau laqueur), en évitant la formation de zones de cumul.

- Après 15 min. essuyer avec un chiffon doux de façon à enlever l'excès de produit. (si nécessaire)

- Appliquer une deuxième couche, comme indiqué pour la première, si le support est encore poreux.

Emulsion-cire, nourrit et protège le bois, tout en le laissant respirer.

Laisse sur le bois une patine imperméable.

Séchage

Le produit doit sécher à l'abri de toute poussière (env. 20-40 min. dans des conditions normales).

Un délai de 48h est nécessaire entre la couche d'imprégnant et celle de la protection Impénétrable.

Composition

Huile de lin cuite et huile de bois (sans plomb), huile de chanvre, térébenthine naturelle, cire d'abeille, caséine, alcool éthylique, vinaigre, terpènes d'orange, propolis, glycérine, ammoniacale (0.01%), sel de bore, albumine, résine de colophane, résine dammar, argile, farine fossile, lécithine de soja, siccatif de cobalt-manganèse (- de 5%), huiles essentielles.

Dilution

Le produit est prêt à l'emploi.

Nettoyage des pinceaux au Diluant Végétal (essence de térébenthine) puis rincer les outils à l'eau chaude et au savon noir.

Rendement

9 à 15 m² au litre, suivant l'absorption du support.

Stockage

Tenir hors de portée des enfants. 12 mois entre +2°C et +30°C.

Conserver loin de toute flamme ou étincelles. Conserver dans un récipient fermé hermétiquement, à l'abri du gel et de l'humidité, dans un endroit frais et bien aéré.

CONSEILS

Appliquer le produit en couche très fine

Sur surfaces parfaitement sèches.

Si la surface reste collante après 24h à 48h de séchage :

le support n'était pas suffisamment sec, la couche appliquée d'impénétrable était trop épaisse ou la pièce trop humide ou mal ventilée.

Il faudra essuyer la surface collante à l'aide d'une serpillère humide au savon noir ou dégraisser le support avec un chiffon imprégné de diluant végétal (essence de térébenthine)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION:

Les chiffons imprégnés peuvent donner lieu à une auto-combustion, les tremper immédiatement dans de l'eau après usage.

COV du produit :

(Directive 2004/42/CE) :

44.26% - 386,84 g/litre de préparation

Valeurs limites :

400.00 g/l (en 2010)

COV (carbone volatil) : 0

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Finition mate, respirante et imperméable.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Application et entretien faciles.